

Lineal recessed



Lineal recessed 1120 Vit 1870lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7019428
EAN: 5703821180177
SG nummer: 8246095664



Elektrisk

Systemeffekt: 17W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 1870lm
Armaturljusflöde: 110 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L93/>50.000
Ljusuttag: Direkt
UGR: UGR<28
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit (RAL 9003)

Montering/anslutning



Montering: Infäld, Interiör
Modul: 1120
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1121
Bredd (mm) W: 62
Höjd (mm) H: 62
Vikt (kg) brutto/netto: 2.4 / 2.2

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1225 x 71 x 64



cd/km
C0/C180
C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 7 7