

# Lineal surface



## Lineal surface 1120 Vit 1870lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7019288  
EAN: 5703821180399  
SG nummer: 8246095871



### Elektrisk

Systemeffekt: 17W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 1870lm  
Armaturljusflöde: 110 lm/W  
Färgtemperatur: 3000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B10>100.000  
Brinntid: L93/>50.000  
Ljusuttag: Direkt  
UGR: UGR<26  
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
Byggvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Vit (RAL 9003)

### Montering/anslutning


Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Modul: 1120  
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

### Mått


Längd (mm) L: 1121  
Bredd (mm) W: 42  
Höjd (mm) H: 70  
Vikt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1275 x 50 x 80



Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 9 9