

Lineal suspended



Lineal suspended 840 Svart 2480lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7017828
EAN: 5703821177955
SG nummer: 8246094610



Elektrisk

Systemeffekt: 21W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 2480lm
Armaturljusflöde: 118 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L93/>50.000
Ljusuttag: Direkt/Indirekt 50/50%
UGR: UGR<22
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Svart

Montering/anslutning

Montering: Upphängd, Interiör
Modul: 840
Wireset: 1x2m wireupphäng med takfäste
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 841
Bredd (mm) W: 42
Höjd (mm) H: 70
Vikt (kg) brutto/netto: 2.2 / 2

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1000 x 50 x 80

