

# Lineal suspended



## Lineal suspended 1120 Svart 3300lm 3000K Ra>80 DALI

Enummer: 7017829  
EAN: 5703821177962  
SG nummer: 8246094623



### Elektrisk

Systemeffekt: 29W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 3300lm  
Armaturljusflöde: 114 lm/W  
Färgtemperatur: 3000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B10>100.000  
Brinntid: L93/>50.000  
Ljusuttag: Direkt/Indirekt 50/50%  
UGR: UGR<22  
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
Byggvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Svart

### Montering/anslutning

Montering: Upphängd, Interiör  
Modul: 1120  
Wireset: 1x2m wireupphäng med takfäste  
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

### Mått

Längd (mm) L: 1121  
Bredd (mm) W: 42  
Höjd (mm) H: 70  
Vikt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1275 x 50 x 80

