

Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>90 DALI / Push Dim

Enummer: 7474978
EAN: 7021982125072
SG nummer: 212507



Elektrisk

Systemeffekt: 22W
Spänning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Max. armaturer per brytare: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 2160lm
Nödlumen: EM 300lm
Armaturljusflöde: 98 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Brinntid: L90/B10>100.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Satinmatt reflektor
Ljusspridning: 68°
UGR: UGR<22 upp till 800 mA/2800 lm
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Brandhärdig polykarbonat
Färg: Vit/Satinmatt
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning


Montering: Infälld, Interiör
Kabel: Kabel 5x0,75mm²
Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Håldiameter (mm): 150
Inbyggnadshöjd (mm): 80
Vikt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

Förpackning

Förpackning mått (mm): 190 x 190 x 92



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 7 2