

Rax Soft 200



Rax Soft 200 Satin 2200 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7474985
EAN: 7021982125195
SG nummer: 212519
Ersätter: 8246092764



Elektrisk

Systemeffekt: 18W
Spänning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Max. armaturer per brytare: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 2150lm
Nödlumen: EM 380 lm
Armaturljusflöde: 119 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Brinntid: L90/B10>100.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Satinmatt reflektor
Ljusspridning: 62°
UGR: UGR<19 upp till 600 mA/2540 lm
Fotobiologisk säkerhet: RG 1



Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Brandhärdig polykarbonat
Färg: Vit/Satinmatt
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning

Montering: Infälld, Interiör
Kabel: Kabel 5x0,75mm²
Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Håldiameter (mm): 200
Inbyggnadshöjd (mm): 90
Vikt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Förpackning

Förpackning mått (mm): 240 x 240 x 102

