

# Rax Soft 200



## Rax Soft 200 Satin 4500 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7475027  
EAN: 7021982125317  
SG nummer: 212531



### Elektrisk

Systemeffekt: 40W  
Spänning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturer per brytare: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 4410lm  
Nödlumen: EM 390lm  
Armaturljusflöde: 110 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Brinntid: L90/B10>100.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Satinmatt reflektor  
Ljusspridning: 62°  
UGR: UGR<22  
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
Byggvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Brandhärdig polykarbonat  
Färg: Vit/Satinmatt  
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning

Montering: Infälld, Interiör  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup>  
Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

### Mått

Höjd (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 216  
Håldiameter (mm): 200  
Inbyggnadshöjd (mm): 90  
Vikt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 240 x 240 x 102

