

SENSE IP65



SENSE IP65 595x595 Vit 4670lm 3000K Ra>90 DALI / Push Dim

Enummer: 7019665
EAN: 5703821181594
SG nummer: 8246096304



Elektrisk

Systemeffekt: 49W
Spänning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Max. armaturer per brytare: B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 21
PE Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 4670lm
Armaturljusflöde: 95 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B50>100.000
Brinntid: L90/B10>50.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Prismatisk optik
UGR: UGR<19

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP54/IP65

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Stålblåt
Färg: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Avskärmning material: Härdat glas

Montering/anslutning



Montering: Infälld, Interiör
Modul: 595x595 Synligt T-bärverk 15/24 mm
Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m Halogenfri

Mått

Längd (mm) L: 595
Bredd (mm) W: 595
Höjd (mm) H: 94
Vikt (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.1

Förpackning

Förpackning mått (mm): 625 x 605 x 97



5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 5 9 4