

Soft IsoSafe DimToWarm



Soft IsoSafe DimToWarm Vit 550lm 2000-2800K Ra 98 DALI

Enummer: 7467857
EAN: 7021989032311
SG nummer: 903231



Elektrisk

Watt: 7W
Systemeffekt: 8W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 550lm
Armaturljusflöde: 69 lm/W
Färgtemperatur: 2000-2800K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L90/B10>50.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Glas klart
Ljusspridning: 42°
UGR: UGR<19

Drivdon/Dimming

Typ: DALI

Skydd

Isoleringsklass: Klass II

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: F
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Matt vit (RAL 9003)
Avskärmning material: Härdat glas

Montering/anslutning



Montering: Infälld, Interiör / Utomhus
Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 53
Diameter (mm) D: 94
Håldiameter (mm): 83
Inbyggnadshöjd (mm): 51
Avstånd till brännbart material (mm): 0mm
Vikt (kg) brutto/netto: 0.7 / 0.58

Förpackning

Förpackning mått (mm): 110 x 110 x 110



7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 3 1 1