












StripLine är ett flexibelt LED-stripsystem för arkitektoniska ljuseffekter i tak, väggar, nischer och skåp, för inomhus- och utomhusbruk. Med StripLine RGBW går det att blanda rött, grönt och blått (RGB) på olika sätt för att skapa regnbågens alla färger. Ljuslisten har även en ren vit färg (W). För att driva StripLine RGBW behövs en driver och en styrenhet. För att styra styrenheten (ljuset) kan man använda en praktisk fjärrkontroll och/eller impulsomkopplare. LED-stripen är inkapslad enligt IP54, har monteringsstejp på baksidan och levereras med förmonterade anslutningskablar. LED-stripen måste installeras i en av de fyra StripLine-aluminiumprofilerna vid hörnmontering, utanpåliggande, infälld eller ramlös montering. Inomhus går den även att använda separat. Profilerna levereras med solid frontskärm av polykarbonat (PC) som går att hänga av och på smidigt. Frontskärmen finns även på rulle, så att du kan göra väldigt långa, sammanhängande fronter (Avskärmning på rulle passar inte Soft och Slim-profilerna. Detta gäller även Rund avskärmning). LED:erna tar lite plats och ger ett jämnt ljus. Olika driverkit kan levereras och de levereras kompletta med skruvlös kopplingsplint för slingkoppling. Drivenheterna har kapslingsklass IP20. StripLine RGBW går att kapa i avsnitt om 7,1 cm för skräddarsydda installationer. Kapning kräver silikonhätta för att bibehålla vattenskyddet.

# StripLine RGBW



## Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
<b>RGBW (3000K)</b>				
 <p>7508536  <b>StripLine 5m 790lm/m RGBW</b>  <b>(3000K) Ra&gt;90</b>  <b>15W LED</b>                      53 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50.000                      Ljusspridning: 120°, Direkt,</p>	<p><b>Klass III</b>  <b>IP54</b></p>		<p>Utanpåliggande, Interiör / Utomhus                      Kabel 2x2m</p>	L5000 x W12 x H3.2
 <p>7511144  <b>StripLine 10m 790lm/m RGBW</b>  <b>(3000K) Ra&gt;90</b>  <b>15W LED</b>                      53 lm/W SDCM:3                      L70/B50&gt;50.000                      Ljusspridning: 120°, Direkt,</p>	<p><b>Klass III</b>  <b>IP54</b></p>		<p>Utanpåliggande, Interiör / Utomhus                      Kabel 2x2m</p>	L10000 x W12 x H3.2
<b>Övriga</b>				
 <p>7985370  <b>Controller Vit RF RGBW</b>  <b>Fjärrkontroll RF / Push Dim</b>  <b>150W</b></p>	<p><b>Klass III</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Fjärrkontroll RF /                      Push Dim</p>	<p>Interiör</p>	L175 x W45 x H27
 <p>7985372  <b>Remote Control Svart RF RGBW</b></p>				L139 x W36 x H11
<b>Tillbehör</b>				
 <p>7982298  <b>SG Vit Driver 24V 36W Bakkantsdimmer</b></p>				L200 x W85 x H35
 <p>7982299  <b>SG Vit Driver 24V 75W Bakkantsdimmer</b></p>				L200 x W85 x H35
 <p>7982304  <b>SG Vit Driver 24V 150W Bakkantsdimmer</b></p>				L310 x W85 x H35
 <p>7982474  <b>IP65-kopplingsbox Svart Inkl driver</b></p>				L346 x W127 x H53
 <p>7985399  <b>LEDDim Smart Vit Color Controller SG Smart/ Fjärrkontroll RF * / Push Dim</b></p>				L175 x W45 x H27