










StripLine TW är ett system för arkitektoniska ljuseffekter i tak och väggar för oändligt många applikationer inomhus och utomhus. Hög ljuskvalitet; effektiv och har fantastisk färgåtergivning. LED-listen har skyddsklass IP54 med 3M-tejp på baksidan och levereras med förmonterade anslutningskablar. StripLine TW finns i två färgtemperaturområden: 2 700–6 500 K för traditionell TW med normal dygnsrytm eller 2 000–4 000 K för normal användning i bostäder, inklusive varma och stämningsfulla färgtemperaturer. Med TW kan du reglera både ljusnivå och färgtemperatur oberoende av varandra. StripLine TW har korta pitcher, vilket skapar ett jämnt ljus, men kan ändå kapas med 5,5 centimeters mellanrum för att passa exakt i varje installation. När listen kapas ska ett lock med silikon fästas så att IP-klassningen upprätthålls. StripLine TW kan installeras i någon av de fyra aluminiumprofilerna som finns för utanpåliggande, hörn, infällt eller inspacklat montage. Inomhus kan StripLine användas utan aluminiumprofil. Profilerna har en opaliserad diffusor som lätt kan snäppas av/på och ingår med varje profil (Avskärmning på rulle passar inte Soft och Slim-profilerna. Detta gäller även Rund avskärmning). Det finns längre fronter, som levereras på rulle, för att ge möjlighet till långa, skarvfria fronter. För att driva StripLine TW behövs en driver och en styrenhet. För att styra styrenheten (ljuset) kan man använda en praktisk fjärrkontroll och/eller impulsomkopplare.

StripLine TW



Produkt- och miljöbilder



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
2000-4000K, Tunable White				
 <p>7509434 StripLine 3,6m Tunable White 950lm/m (@4000K) 2000-4000K Ra>90 9W LED 106 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Ljusspridning: 120°, Direkt,</p>	<p>Klass III IP54</p>		<p>Utanpåliggande, Interiör / Utomhus Kabel 5m</p>	L3600 x W12 x H3.2
2700-6500K, Tunable White				
 <p>7509436 StripLine 5m Tunable White 1650lm/m (@6500K) 2700-6500K Ra>90 15W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Ljusspridning: 120°, Direkt,</p>	<p>Klass III IP54</p>		<p>Utanpåliggande, Interiör / Utomhus Kabel 5m</p>	L5000 x W12 x H3.2
Tillbehör				
 <p>7982298 SG Vit Driver 24V 36W Bakkantsdimmer</p>				L200 x W85 x H35
 <p>7982299 SG Vit Driver 24V 75W Bakkantsdimmer</p>				L200 x W85 x H35
 <p>7982304 SG Vit Driver 24V 150W Bakkantsdimmer</p>				L310 x W85 x H35
 <p>7982474 IP65-kopplingsbox Svart Inkl driver</p>				L346 x W127 x H53
 <p>7985399 LEDDim Smart Vit Color Controller SG Smart/ Fjärrkontroll RF * / Push Dim</p>				L175 x W45 x H27