

Tovdal Grafit 26650lm 4000K Ra>80 DALI-2

Enummer: 7216183
 EAN: 7021986070071
 SG nummer: 607007



Elektrisk

Systemeffekt: 197W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 26650lm
 Armaturljusflöde: 135 lm/W
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B10>100.000
 Brinntid: L92>50.000
 Lägsta omgivningstemperatur: -40°C
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Lins
 Ljusspridning: 86°

Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Integrerat överspänningsskydd: 6/10 kV

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Grafit
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning

Montering: Upphängd, Interiör
 Kabel: Kabel 5x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
 Anslutning: Quick connector

Mått

Höjd (mm) H: 132
 Diameter (mm) D: 350
 Vikt (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

Förpackning

Förpackning mått (mm): 375 x 360 x 100

