

## Tovdal Grafit 26650lm 4000K Ra>80 DALI

Enummer: 7216183  
 EAN: 7021986070071  
 SG nummer: 607007



### Elektrisk

Systemeffekt: 197W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 26650lm  
 Armaturljusflöde: 135 lm/W  
 Färgtemperatur: 4000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L80/B10>100.000  
 Brinntid: L92>50.000  
 Lägsta omgivningstemperatur: -40°C  
 Ljusuttag: Direkt  
 Optik: Lins  
 Ljusspridning: 86°

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
 Färg: Grafit  
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

### Montering/anslutning


Montering: Upphängd, Interiör  
 Kabel: Kabel 5x1mm<sup>2</sup> 0,3m + 1,5m, H07RN-F  
 Anslutning: Quick connector

### Mått

Höjd (mm) H: 132  
 Diameter (mm) D: 350  
 Vikt (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 375 x 360 x 100



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 7 1