

# Tysnes 66



## Tysnes 66 650 Grå 2060lm 4000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7217193  
EAN: 7021981200305  
SG nummer: 120030



### Elektrisk

Systemeffekt: 14W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60  
PE Läckström (mA): 0.21

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 2060lm  
Armaturljusflöde: 147 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B20>100.000  
Brinntid: L90>50.000  
Lägsta omgivningstemperatur: -25°C  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Opal  
Ljusspridning: 121°  
UGR: UGR<25  
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.19  
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.02  
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

### Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
Livsmedelsgodkänd (IFS och HACCP): Ja

### Material och finish

Material: UV-stabiliserad polykarbonat  
Färg: Grå  
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

### Montering/anslutning

Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Modul: 650  
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

### Mått

Längd (mm) L: 650  
Bredd (mm) W: 85  
Höjd (mm) H: 80  
Vikt (kg) brutto/netto: 0.9 / 0.8

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 680 x 85 x 90

