

Tysnes 66



Tysnes 66 650 Grå 2060lm 4000K Ra>80 DALI

Enummer: 7218248
EAN: 7021981200381
SG nummer: 120038



Elektrisk

Systemeffekt: 14W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Ljuskälla ingår: Ja
Lumen output: 2060lm
Armaturljusflöde: 147 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B20>100.000
Brinntid: L90>50.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Opal
Ljusspridning: 121°

Drivdon/Dimming

Typ: DALI

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Livsmedelsgodkänd (IFS och HACCP): Ja

Material och finish

Material: UV-stabiliserad polykarbonat
Färg: Grå
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör
Modul: 650
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 650
Bredd (mm) W: 85
Höjd (mm) H: 80
Vikt (kg) brutto/netto: 1.01 / 0.91

Förpackning

Förpackning mått (mm): 680 x 85 x 90



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 8 1