

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1200 Grå 5040lm 4000K Ra>80 DALI

Enummer: 7218249  
EAN: 7021981200398  
SG nummer: 120039



### Elektrisk

Systemeffekt: 34W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 40  
PE Läckström (mA): 0.29

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Ljuskälla ingår: Ja  
Lumen output: 5040lm  
Armaturljusflöde: 148 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B20>100.000  
Brinntid: L90>50.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Opal  
Ljusspridning: 116°

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C

### Material och finish

Material: UV-stabiliserad polykarbonat  
Färg: Grå  
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

### Montering/anslutning

Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Modul: 1200  
Anslutning: 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2 genomgående ledningar

### Mått

Längd (mm) L: 1200  
Bredd (mm) W: 85  
Höjd (mm) H: 80  
Vikt (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.53

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1225 x 85 x 90

