

Zip Pro 3-Fas



Zip Pro 3-Fas Vit 3710lm 4000K Ra>90 DALI-2

Enummer: 7403298
EAN: 7021983207319
SG nummer: 320731



Elektrisk

Systemeffekt: 40W
Spänning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Max. armaturer per brytare: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 3710lm
Armaturljusflöde: 93 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Brinntid: L90/B10>100.000
Maximal omgivningstemperatur: 35°C
Brinntid vid max omgivningstemp.: L90/B10>100.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Reflektor
Ljusspridning: 40°
UGR: UGR<22
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Matt vit (RAL 9003)
Avskärmning material: Härdat glas

Montering/anslutning

Montering: Utanpåliggande, Interiör
Anslutning: ShopLine DALI-skena (adapter ingår)

Mått

Längd (mm) L: 218
Bredd (mm) W: 100
Höjd (mm) H: 148
Diameter (mm) D: 100
Vikt (kg) brutto/netto: 1.345 / 1.158

Förpackning

Förpackning mått (mm): 253 x 250 x 110

